

DECLARATIE DE PERFORMANTA

in conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 305/2011
actualizata prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014

DoP nr.: 01 P5001 Kemasan 580

1. Cod unic de inregistrare al produsului-tip:

01 P5001 Kemasan 580

2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):

Mortar pentru tencuire și finisare, R - mortar de renovare, pentru utilizare la interior și exterior, pe pereți, tavane și coloane, conform EN 998-1:2017.

3. Fabricant: Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenia

4. Reprezentant autorizat: nu este relevant

5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistem 4

6. Standard armonizat:

EN 998-1:2017

Organism notificat: -

7. Performanta declarata:

Caracteristici esentiale	Performanta	Standarde armonizate
Clasa mortarului	R	EN 998-1:2017
Reactia la foc EN 13501-1	A1	
Aderenta	≥ 0,2 N/mm²	
Rezistenta la compresiune	CS II (1,5 - 5 N/mm²)	
Absorbtia capilara a apei	≥ 0,3 kg.m-2/24h	
Factorul de rezistenta la difuzia vaporilor μ	μ < 15	
Coeficientul de conductivitate termica (valoare tabelara)	0,83 W/mK (P = 50%); 0,93 W/mK (P = 90%)	
Durabilitate (cicluri înghet/dezghet)	10 cicluri	
Eliberarea de substante periculoase	Vezi Fisa cu date de securitate	

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica: nu este relevant

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

DECLARATIE DE PERFORMANTA

*in conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 305/2011
actualizata prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014*

Semnata pentru in numele fabricantului de catre:

Director: Bojan Ošep
Puconci 26.02.2026

