

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

*în conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 182/2011.305/2011
actualizată prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014*

Schnellspachtelmasse SL 52

DOP nr.: AT101/01

1. Cod unic de înregistrare al produsului-tip:

Schnellspachtelmasse SL 52/ TopLevel EXTRA 220 R

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții astfel cum este solicitat la art. 11 alineatul (4):

Numărul lotului: Este imprimat pe ambalaj.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă, așa cum este prevăzut de fabricant:

EN 13813:2003, CT-C60-F15 – SL 52: Produs autonivelant pe baza de ciment pentru utilizarea în cladiri

4. Numele, denumirea comercială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului, așa cum se solicită în temeiul art. 11 aliniatul (5):

Murexin GmbH, strada Franz von Furtenbach, nr. 1, A-2700 Wiener Neustadt, Austria

5. După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specificate la art. 12 aliniatul (2):

Murexin România SRL, Chitila, Ilfov

6. Sistemul de calitate în care se face certificarea performanței produsului conform specificațiilor Anexei V:

Sistem 4,
Sistemul 3 comportament la foc

7. În cazul Declarației de Performanță privind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat: EN 13813:2003, EN 13501-1 Rezistența la foc

ofi Technology & Innovation GmbH, Număr de identificare: 1085

8. În cazul Declarației de Performanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:

Nu este relevant

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

în conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 182/2011.305/2011
actualizată prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014

9. Performanța declarată:

Caracteristicile esențiale	Performanță	Standardele tehnice armonizate
Reacție la foc	A2fl-s1	EN 13813:2003
Eliberarea de substanțe corozive	CT	
Permeabilitatea apei	NPD	
Permeabilitatea la vapori de apă	NPD	
Rezistența la compresiune	C60	
Rezistența la rupere la încovoiere	F15	
Rezistență la uzură	NPD	
Izolație fonică de impact	NPD	
Absorbția sunetului	NPD	
Izolație termică	NPD	
Rezistența chimică	NPD	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9. Aceasta declarație este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Gernot Wagner

Productmanager

Wiener Neustadt am. 22.02.2022



Bernhard Mucherl
Geschäftsführer

DECLARATIE DE PERFORMANȚĂ

*în conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 182/2011.305/2011
actualizată prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014*