

# DECLARATIE DE PERFORMANTA

in conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 305/2011  
actualizata prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014

## Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81

DOP nr.: AT081/01

**1. Cod unic de inregistrare al produsului-tip:**

Schnellflex Klebemörtel Weiß SFK 81 | Adeziv flexibil alb Trass SFK 81

**2. Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate):**

Adeziv pe baza de ciment, deformabil si cu intarire rapida, pentru cerinte ridicate, cu alunecare redusa, utilizat pentru lipirea placajelor ceramice la pereti si pardoseli, interior-exterior. Clasa C2 FT S1.

**3. Fabricant:**

Murexin GmbH, strada Franz von Furtenbach, nr. 1, A-2700 Wiener Neustadt, Austria

**4. Reprezentant autorizat:**

Nu este relevant

**5. Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

Sistem 3

**6. Standard armonizat:**

EN 12004:2007+A1:2012

EN 13501-1 Reactie la foc

Organism (organisme) notificat(e):

Smart Minerals GmbH; Kennnummer: 0997

Magistratsabteilung 39, Kennnummer: 1139

**7. Performanta declarata:**

| Caracteristici esentiale                            | Performanta                                | Standarde tehnice armonizate |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Reactie la foc                                      | A1                                         | EN<br>12004:2007+A1:2012     |
| Rezistenta la tractiune dupa intarire               | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                  |                              |
| Rezistenta la tractiune dupa imersie in apa         | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                  |                              |
| Rezistenta la tractiune dupa expunere la caldura    | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                  |                              |
| Rezistenta la tractiune dupa cicluri inghet-dezghet | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$                  |                              |
| Aderenta prin tractiune dupa un interval scurt      | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dupa maxim 6 ore |                              |
|                                                     |                                            |                              |

# DECLARATIE DE PERFORMANTA

in conformitate cu Anexa III a Regulamentului (EU) nr. 305/2011  
actualizata prin Regulamentul (EU) nr. 574/2014


|                                                    |                                                    |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| Timp deschis: Rezistenta la tractiune a adezivului | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dupa minim 10 minute     |  |
| Alunecare                                          | $\leq 0,5 \text{ mm}$                              |  |
| Deformatie transversala: deformare                 | Intre $\geq 2,5 \text{ mm}$ si $\leq 5 \text{ mm}$ |  |
| Emisia de substante periculoase                    | Vezi fisa cu date de Securitate                    |  |

**8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica:** nu este relevant

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Bernhard Mucherl  
Director general



Alexander Rauch  
Produktmanagement

Wiener Neustadt 17.10.2023