

Verlegehilfe

(Set instalare placi format mare)



- > Impiedica ridicarea marginilor placilor dupa montaj
- > Economie de timp
- > Nu sunt necesare scule suplimentare
- > Utilizare usoara

Descriere produs

Dispozitivul utilizat la montajul placajelor consta in ansambluri de cate doua piese din material plastic, respectiv o piesa cu o suprafata orizontala si o tija filetata perpendiculara pe acesta si pozitionata pe centrul acesteia, cea de-a doua piesa are rol de strangere si se infileteaza pe tija verticala filetata. Piesa cu tija verticala este disponibila in doua dimensiuni (FB 17 cu latime de 1,7 mm si FB 10 cu latime de 1,0 mm). Piesa de strangere este disponibila de asemenea in doua dimensiuni, resp. BIS 12 neagra cu grosime de 12 mm pt. placi de pana la 12 mm grosime si BIS 20 gri cu grosime de 20 mm. Dispozitivul asigura un montaj usor, in special in cazul placilor de format mare si reduce riscul ridicarii marginilor placilor, timpul de instalare este redus considerabil. In cazul placilor sensibile sau a placilor din piatra naturala se recomanda utilizarea suportului transparent SU 01 direct sub piesa de strangere BIS 12 / BIS 20.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
EH	2	24
KS	14	252
KTN		64

Depozitare:

La loc uscat, ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, termen de depozitare nelimitat.

Prelucrare

Prelucrare:

Se aplica adezivul pe stratul suport si se instaleaza primul rand de placi. In cazul placilor de format mare se

recomanda utilizarea procedurii Battering-Float. În continuare se montează prin împingere piesele cu suprafața orizontală sub plăcile ceramice, la marginea acestora și în stratul proaspăt de adeziv astfel încât tija filetată să iasă din rost. În etapa următoare se instalează următorul rând de plăci, prin același procedeu, având în vedere lățimea dorită a rostului. După montarea celui de-al doilea rând de plăci se infiletează piesele de strângere pe tija filetată (strângerea se face până în punctul în care se simte rezistența la strângere, totuși nu foarte puternic deoarece tija filetată poate ceda în punctul special proiectat pentru rupere). După întărirea adezivului se desurubează piesele de strângere (acestea sunt reutilizabile) și se îndepărtează partea de tija filetată de deasupra rostului prin lovire laterală (de ex. cu varful pantofului). În cazul plăcilor sensibile sau al pacilor din piatră naturală, se utilizează suportul transparent de protecție SU 01 direct sub piesa de strângere, la contactul cu placa (piesa SU 01 este de asemenea reutilizabilă).

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Stratul suport trebuie să fie uscat, neanghetat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă normelor tehnice naționale și europene, precum și regulilor generale specifice recunoscute.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.

Anexe

[ATTACHMENTS]