

Universalfixierung WL 720 (Adeziv universal de fixare WL 720)



- > Permite lipiri-dezlipiri repetate
- > Aplicabil cu rola trafalet

Descriere produs

Adeziv de fixare, fara continut de solventi, cu prelucrare usoara, cu rola trafalet.

Recomandat numai la interior, pentru fixarea pe intreaga suprafata a covoarelor CV-, PVC si textile cu dos neted din spuma si pentru fixarea covoarelor textile sub forma de placi. Covoarele de pardoseala se pot fixa si se pot indeparta cu usurinta. Recomandat pentru sapele incalzite, rezista la solicitarile scaunelor cu rotile.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		85
KE		100
KE		12

Depozitare:

La loc uscat, racoros si ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, cca. 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Rola trafalet cu microfibre, pensula.

Prelucrare:

Covorul se intinde in camera si se taie la dimensiuni, daca este cazul se indeparteaza bavurile. O jumatate din suprafata covorului se ruleaza inapoi si se aplica uniform pe intreaga suprafata a suportului adezivul de fixare, cu trafaletul cu rola cu microfibre.

In zonele de colt si pe suprafetele de perete se va utiliza o rola mica sau pensula. Atunci cand adezivul de

Tehnica parchetului și lipirii

fixare aplicat devine transparent se poate instala covorul. Se va netezi temeinic întreaga suprafața a covorului.

Îndepărtarea-dezlipirea covoarelor: covorul se va desprinde din zona de margine și se va trage către mijlocul camerei.

Pentru reinstalarea covorului pe poziția inițială, se vor înmuia în apă caldă (cu puțin detergent) eventualele resturi de adeziv de pe dosul covorului și după cca. 15 minute suprafața se va clăti. Procesul de curățare se poate repeta. Înainte de o nouă instalare a covorului se va avea în vedere ca suprafața să fie uscată.

Date tehnice

timp de aerisire	cca. 20 - 60 min.
Culoare	alb galbui
Consum	cca. 100 - 150 g/m ² în fc. de stratul suport și de dosul covorului
Greutate specifică	1,1 g/cm ³

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)

DIBt

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Suporturi absorbante, spacluite (sapa autonivelantă)

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decolorare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Stratul suport se pregătește corespunzător, resp. amorsare și nivelare. Se recomandă utilizarea produselor Murexin. Înainte de instalare, covorul se aclimatizează la temperatura suprafeței suportului. Grosimea minimă a sapei autonivelante ca suport pentru covoarele PVC Design și covoarele din cauciuc, în fc. de stratul suport este de 2-3 mm.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!

63070, Universalfixierung WL 720
Christian, Pagina 2

(Adeziv universal de fixare WL 720), valabil de la: 05.10.2021, Marinescu

Tehnica parchetului și lipirii

- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se va respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurătății tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc inaccesibil copiilor .
- Se va evita consumul de alimente, bauturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.
- Se recomandă purtarea de ochelari de protecție
- În cazul contactului adezivului cu ochii, se va clăti cu apă din abundență și se va consulta medicul.
- Protejați-vă mâinile cu manusi etanșe și robuste.
- Purați pantalonii lungi.
- Evitați contactul îndelungat al adezivului cu pielea. Suprafețele afectate se vor curăța imediat cu apă..
- Cu cât adezivul stă în contact cu pielea, cu atât pericolul de apariție a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafețele cu adeziv proaspăt.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principial recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.