

Fixierdispersion WL 730 (Adeziv de fixare in dispersie WL 730)



- > Fixare superioara
- > Consum economic
- > Lipire - dezlipire repetata

Descriere produs

Adeziv de fixare superior, cu posibilitate de lipire-dezlipire repetata.

Recomandat numai la interior pentru fixarea covoarelor textile sub forma de placi cu dos din PVC sau din poliuretan, precum si pentru fixare pe intreaga suprafata a covoarelor CV-, PVC si textile cu dos neted din spuma. Covoarele de pardoseala pot fi fixate si dezlipite de mai multe ori. Recomandat pentru sapele incalzite, rezista la solicitarea scaunelor cu rotile.

Forma de livrare:

UNITATE DE AMBALARE	Pachet ambalare	Palet
KE		36

Depozitare:

La loc uscat si racoros, ferit de inghet, in ambalajele originale nedesfacute, pe paleti din lemn, cca. 12 luni.

Prelucrare

Sculă recomandată:

Trafalet cu rola cu microfibre, pensula.

Prelucrare:

Covorul se intinde in camera si se taie la dimensiuni, daca este cazul se indeparteaza bavurile. O jumatate din suprafata covorului se ruleaza inapoi si se aplica uniform pe intreaga suprafata a suportului adezivul de fixare, cu trafaletul cu rola cu microfibre.

In zonele de colt si pe suprafetele de perete se va utiliza o rola mica sau pensula. Atunci cand adezivul de fixare aplicat devine transparent se poate instala covorul. Se va netezi temeinic intreaga suprafata a covorului.

Date tehnice

timp de aerisire	cca. 20 - 60 min.
Culoare	alb galbui
Consum	cca. 100 - 150 g/m ² in fc. de stratul suport si de dosul covorului
Greutate specifica	1,0 g/cm ³

Certificate de control

Controlat conform (standard, clasificare ...)

DIBt-Grundsätzen

Bază de aplicare

Baze de aplicare adecvate:

Suporturi absorbante, spacluite, pardoseli tehnice suspendate, placi conglomerate din lemn (OSB), precum și suporturi neabsorbante (de ex. covoare vechi).

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grasimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Indicații de produs și de prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acurateții tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc inaccesibil copiilor .
- Se va evita consumul de alimente, bauturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.

63075, Fixierdispersion WL 730
Christian, Pagina 2

(Adeziv de fixare în dispersie WL 730), valabil de la: 05.10.2021, Marinescu

Tehnica parchetului și lipirii

- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se va pastra un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- Se recomanda purtarea de ochelari de protectie
- In cazul contactului adezivului cu ochii, se va clatii cu apa din abundenta si se va consulta medicul.
- Protejati-va mainile cu manusi etanse si robuste.
- Purtati pantaloni lungi.
- Evitati contactul indelungat al adezivului cu pielea. Suprafetele afectate se vor curata imediat cu apa..
- Cu cat adezivul sta in contact cu pielea, cu atat pericolul de aparitie a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafetele cu adeziv proaspat.

Specificatiile noastre reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia in limite reduse, fara a fi insa influentate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor noastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.