


KEMABAND X

Element colț exterior



- > Elastic
- > Pentru utilizare la interior și exterior
- > Rezistent la alcalii, acizi și săruri

Descriere produs

Element de colț pentru hidroizolație, realizat din bandă elastomerică permanent elastică, cu lățime de 120 mm, laminată pe suport din țesătură poliesterică. Produsul este preformat sub formă de colțar exterior, fiind destinat etanșării sigure și durabile a rosturilor, îmbinărilor și rosturilor de dilatație din zonele de colț exterior. Asigură o protecție eficientă împotriva infiltrațiilor de apă atât la interior, cât și la exterior.

Prelucrare

Unelte recomandate: mistrie, spatulă, gletieră metalică.

Aplicare

Elementul de colț se montează înaintea aplicării benzii de etanșare pe întreaga lungime a rostului. Acesta se aplică direct peste primul strat proaspăt de hidroizolație și se presează uniform cu ajutorul mistriei, astfel încât să se asigure o aderență completă la suport. Marginile benzii se netezesc atent pentru eliminarea golurilor de aer și obținerea unei etanșări continue. După uscarea și întărirea suficientă a primului strat, se aplică un al doilea strat de hidroizolație perpendicular pe primul, acoperind integral banda și elementul de colț. La îmbinarea benzilor de etanșare se va respecta o suprapunere minimă de 5 cm pentru asigurarea continuității sistemului de etanșare.

Recomandat pentru sisteme hidroizolante formate împreună cu HIDROSTOP VARIO, HYDROSTOP 1K, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP MEDIUM, HYDRO BASIC 2K, DICHTFOLIE 2K, PROFI DICHTFOLIE PD 1K, FLUSSIGFOLIE, DUSCHDICHT DU 15, Kemaband 12, Kemaband Tack și Kemaband Y.

Se recomandă efectuarea unui test preliminar de compatibilitate în cazul utilizării unor produse hidroizolante diferite de cele recomandate de producător.

Date tehnice

Culoare	alb-gri
Consum	1 bucată / colț
Presiune de fisurare	0,70 bar
Presiune UV de fisurare	0,6 bar
Rezistență UV (200 h, 254–360 nm)	rezistent (clasa 4–5)
Rezistență la temperatură	-30°C / +90°C
Dimensiune	120 mm, formă colț exterior

Strat suport

Baze de aplicare adecvate

Pentru suporturi foarte absorbante și șape vechi se recomandă impregnarea cu dispersie polimerică (Kemacryl diluat cu apă, în funcție de utilizare și suport).

Suportul trebuie să fie uscat, fără urme de îngheț, solid și stabil dimensional, curat, fără praf, murdărie, uleiuri, grăsimi sau alte impurități care pot afecta aderența, fiind totodată conform cu normele și standardele tehnice naționale și europene aplicabile.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare
25 buc	cutie
10 buc	cutie

Depozitare

36 luni de la data producției, dacă produsul este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C, în ambalajul original, sigilat și nedeteriorat. A se păstra în spații uscate, ferite de îngheț, surse directe de căldură și acțiunea directă a razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Condiții de aplicare

Nu aplicați sub +5°C.

Temperatura ideală: +15°C până la +25°C.

Umiditatea relativă ideală: 40% – 60%.

Umiditatea ridicată și temperaturile scăzute încetinesc uscarea.

Asigurați ventilație suficientă.

Protejați produsul de soare direct, vânt și intemperii.

Recomandări

Faceți o probă pe o suprafață mică înainte de utilizare.

Nu porniți încălzirea în pardoseală în timpul aplicării și întăririi.

Curățați uneltele imediat cu apă.

Protecție și siguranță

Purtați mănuși de protecție.

Purtați ochelari de protecție.

Evitați contactul prelungit cu pielea.

În caz de contact cu ochii, clătiți imediat cu multă apă și consultați medicul.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Indicații de siguranță

Această fișă cu date tehnice, bazată pe o experiență extinsă, are scopul de a oferi consultanță conform celor mai bune cunoștințe disponibile. Informațiile prezentate nu constituie o obligație juridică și nu fundamentează niciun raport contractual sau obligație accesorie a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în conformitate cu Condițiile Generale de Afaceri ale companiei. Aplicarea produselor noastre este permisă numai de către specialiști și/sau persoane cu experiență, care dețin cunoștințe și abilități corespunzătoare în domeniu. Utilizatorul nu este exonerat de responsabilitatea de a solicita clarificări în caz de nelămuriri și de a asigura o aplicare profesională. Se recomandă, în principiu, realizarea prealabilă a unei suprafețe de probă sau efectuarea unor teste pe zone reduse. Este firesc ca nu toate cazurile posibile de aplicare – prezente sau viitoare – și particularitățile acestora să poată fi incluse în mod complet. Au fost omise intenționat specificațiile considerate cunoscute de către specialiști. Respectați întotdeauna normele, directivele și fișele tehnice naționale și europene în vigoare, referitoare la materiale, suporturi de aplicare și sistemele constructive ulterioare. În caz de dificultăți, vă rugăm să le comunicați. Odată cu publicarea unei versiuni noi, prezenta fișă își pierde valabilitatea. Cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice, Fișei de Securitate și a Condițiilor Generale de Afaceri poate fi consultată online la adresa: www.murexin.ro