

Universalfixierung WL 720

Adeziv universal de fixare WL 720



- > Permite lipiri-dezlipiri repetate
- > Aplicabil cu rola trafalet

Descriere produs

Adeziv de fixare, fără conținut de solvenți, cu prelucrare ușoară, aplicabil cu rola trafalet. Recomandat numai pentru utilizare la interior, pentru fixarea pe întreaga suprafață a covoarelor CV, PVC și textile cu dos neted din spumă, precum și pentru fixarea covoarelor textile sub formă de dale. Covoarele de pardoseală se pot fixa și îndepărta cu ușurință. Compatibil cu sistemele de încălzire prin pardoseală și rezistent la traficul scaunelor cu rotile. Certificat EC1 Plus.

Prelucrare

Unelte recomandate: trafalet cu rola din microfibre, pensula.

Aplicare

Aplicați adezivul de fixare uniform folosind un trafalet cu rolă din microfibră (pentru suprafețe mari), și pensulă sau o rolă mică (pentru colțuri și zone apropiate de perete). Lăsați adezivul să se usuce complet până la formarea unui film lipicios, ușor transparent.

Poziționarea și fixarea covorului (se va realiza înainte de aplicarea adezivului): Întindeți covorul în cameră și tăiați-l la dimensiunile dorite. Dacă este necesar, îndepărtați bavurile.

Rulați înapoi jumătate din suprafața covorului. Aplicați adezivul pe zona expusă a suportului și montați imediat după ce acesta devine transparent. Repetați operațiunea pentru cealaltă jumătate a covorului. Neteziți cu grijă întreaga suprafață a covorului pentru a elimina bulele de aer și a asigura o aderență optimă.

Îndepărtarea / Dezlipirea covorului: Începeți desprinderea covorului din zona de margine, trăgând covorul ușor spre centrul camerei.

Reinstalarea covorului - curățarea resturilor de adeziv: Îndepărtați eventualele resturi de adeziv de pe dosul covorului, înmuiindu-le cu apă caldă și cu puțin detergent. Lăsați să acționeze aproximativ 15 minute. Clătiți și, dacă este necesar, repetați procesul.

Condiții pentru reinstalare: Asigurați-vă că atât dosul covorului, cât și suprafața suport sunt complet uscate înainte de o nouă montare.

Respectarea pașilor menționați asigură o montare corectă și durabilă a covorului, prevenind apariția denivelărilor sau desprinderii premature.

Date tehnice

Natura chimică:	dispersie
Densitate:	1,1 g/cm ³
Valoare pH (la 20°C):	7
Culoare:	alb galbui
Consum:	100 - 150 g/m ² în funcție de stratul suport și de dosul covorului
Timp de aerisire:	20 - 60 min.
Timp de întărire:	permanent lipicios
Temperatura de aplicare:	minim +5°C- +30°C
Temperatura optimă de lucru:	+15°C și +25°C

Certificări

GEV-EMICODE – EC1 Plus
Zulassung Nr. Z-155.20-357

Strat suport

KLT - Adezivi pentru PVC, textile, linoleum, plută și cauciuc, precum și fixări. Suporturi absorbante, șapă autonivelantă

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente, conform standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Recomandări pentru pregătirea stratului suport

Eventualele fisuri sau imperfecțiuni trebuie remediate în prealabil. În cazul suporturilor care nu sunt suficient de netede sau care necesită nivelare pentru montarea pardoselii prin lipire, se recomandă amorsarea și turnarea unei șape autonivelante Murexin. Grosimea minimă a stratului de șapă autonivelantă pentru lipirea pardoselilor este de 2-3 mm, în funcție de planeitatea suprafeței suport. Se recomandă efectuarea tratamentului preliminar în sistem cu produse Murexin.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare
25kg	găleată
5kg	găleată
2,8kg	găleată

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!
- Dozajul de apă sau de diluant se vor respecta întocmai
- Produsele colorate se vor verifica înainte de utilizare în privința acuratății tonului de culoare!
- Uniformitatea culorii poate fi garantată numai în cadrul aceleiași sarje.
- Formarea tonului de culoare este influențată semnificativ de condițiile de mediu

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc inaccesibil copiilor.
- Se va evita consumul de alimente, bauturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandări generale:

- De principiu se recomandă întotdeauna efectuarea unei suprafețe de probă în prealabil.
- Se vor respecta fișele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrări de reparații ulterioare se va păstra un produs din cadrul aceleiași sarje.
- Se recomandă purtarea de ochelari de protecție
- În cazul contactului adezivului cu ochii, se va clăti cu apă din abundență și se va consulta medicul.
- Protejați-vă mainile cu mănuși etanșe și robuste.
- Purați pantalonii lungi.
- Evitați contactul îndelungat al adezivului cu pielea. Suprafețele afectate se vor curăța imediat cu apă..
- Cu cât adezivul stă în contact cu pielea, cu atât pericolul de apariție a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafețele cu adeziv proaspăt.

Specificatiile noastre reprezintă valori medii, care au fost determinate în condiții de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia în limite reduse, fără a fi însă influențate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principalul recomandăm executarea în prealabil a unei suprafețe de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.