

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Fixierdispersion WL 730

Adeziv de fixare în dispersie WL 730



- > Fixare superioară
- > Consum redus
- > Lipire - dezlipire repetată



Descriere produs

Adeziv de fixare superior, pe bază de dispersie polimerică fără solvenți, care nu pătează, conceput pentru a oferi un film permanent lipicios atunci când este uscat. Acest lucru facilitează îndepărtarea și înlocuirea ușoară a acoperirii pardoselii. Recomandat exclusiv pentru utilizare în interior pentru fixarea plăcilor de covor textil cu dos din PVC sau poliuretan, precum și pentru fixarea completă a covoarelor CV, PVC și textile cu dos neted din spumă. Recomandat pentru sisteme de încălzire prin pardoseală, cu recomandarea ca temperatura suprafeței să nu depășească +27°C, rezistent la traficul scaunelor cu roțile. Este deosebit de potrivit pentru mediile de birou. Certificat EC1 Plus.

Prelucrare și punere în operă

Unelte recomandate: Trafalet cu rola cu microfibre, pensula.

Aplicare

Aplicați adezivul de fixare uniform folosind un trafalet cu rolă din microfibră (pentru suprafețe mari), o pensulă sau o rolă mică (pentru colțuri și zone apropiate de perete). Lăsați adezivul să se usuce complet până la formarea unui film lipicios, ușor transparent.

Poziționarea și fixarea covorului (se va realiza înainte de aplicarea adezivului): Întindeți covorul în cameră și tăiați-l la dimensiunile dorite. Dacă este necesar, îndepărtați bavurile.

Rulați înapoi jumătate din suprafața covorului. Aplicați adezivul pe zona expusă a suportului și montați imediat după ce acesta devine transparent. Repetați operațiunea pentru cealaltă jumătate a covorului. Neteziți cu grijă întreaga suprafață a covorului pentru a elimina bulele de aer și a asigura o aderență optimă.

Îndepărtarea / Dezlipirea covorului: Începeți desprinderea covorului din zona de margine, trăgând covorul ușor spre centrul camerei.

Reinstalarea covorului - curățarea resturilor de adeziv: Îndepărtați eventualele resturi de adeziv de pe dosul covorului, înmuiindu-le în apă caldă cu puțin detergent. Lăsați să acționeze aproximativ 15 minute. Clătiți și, dacă este necesar, repetați procesul.

Condiții pentru reinstalare: Asigurați-vă că atât dosul covorului, cât și suprafața suport sunt complet uscate înainte de o nouă montare.

Respectarea pașilor menționați asigură o montare corectă și durabilă a covorului, prevenind apariția denivelărilor

Date tehnice

Natura chimică:	dispersie polimerică
Densitate:	1,0 g/cm ³
Culoare:	alb galbui

Tehnologia instalării pardoselilor calde

Consum:	100 - 150 g/m ² în funcție de stratul suport și de dosul covorului
Țimp de aerisire:	cca. 20 - 60 min.
Țimp de întărire:	permanent lipicios
Gata pentru trafic pietonal:	imediat

Certificari

EC1 PLUS

Suporturi recomandate și pregătirea suportului

Suporturi absorbante, șape autonivelante, pardoseli tehnice suspendate, placi conglomerate din lemn (OSB), precum și suporturi neabsorbante (de ex. covoare vechi).

Stratul suport trebuie să fie uscat, stabil, portant, fără urme de praf, murdărie, uleiuri, grăsimi, agenți de decofrare și particule neaderente și să aibă o rezistență adecvată la tracțiune și compresiune, care să corespundă standardelor și normelor europene, precum și regulilor generale specifice, recunoscute.

Recomandări pregătire strat suport:

Eventualele fisuri sau imperfecțiuni trebuie remediate în prealabil. În cazul suporturilor care nu sunt suficient de netede sau care necesită o nivelare pentru a permite montarea pardoselii (prin lipire), se recomandă amorsarea și turnarea unei șape autonivelante Murexin. Stratul suport se pregătește corespunzător, respectiv prin amorsare și nivelare. Amorsarea reduce absorbția excesivă a adezivului în substrat, oferind un timp de lucru bun și o aderență puternică a adezivului. Se recomandă utilizarea produselor Murexin.

Forma de livrare

Unitate de ambalare	Pachet ambalare
10 kg	găleată

Depozitare:

12 luni de la data producției dacă este depozitat în condiții corespunzătoare, la temperaturi între +5°C și 30°C, în ambalajul original sigilat și intact. Data producției este imprimată pe ambalaj. Produsul trebuie ferit de îngheț, surse de caldură și de efectul direct al razelor solare.

Indicații cu privire la produs și la prelucrare

Recomandări cu privire la material:

- În cazul prelucrării materialului în afara intervalului ideal de temperatură / umiditate a aerului, caracteristicile acestuia pot varia semnificativ.
- Înainte de prelucrare, materialele se vor aclimatiza!
- Pentru a fi asigurată conservarea caracteristicilor produsului nu se recomandă amestecarea cu alte produse!

Recomandări cu privire la mediu:

- Nu se va lucra la temperaturi sub +15°C!
- Temperatura ideală a materialului, a suportului și a aerului este între +15°C și 25°C.
- Umiditatea relativă ideală este între 40% până la 60%.
- Umiditatea aerului ridicată și/sau temperaturile scăzute întârzie întărirea materialului, resp. umiditatea redusă și/sau temperaturile ridicate accelerează întărirea.
- Pe perioada reacției de întărire se va asigura o aerisire corespunzătoare, și se va evita formarea curenților de aer!
- Pe perioada uscării se va proteja suprafața de razele soarelui, de vânt și de factorii climatici!
- Se vor proteja elementele de construcție adiacente!
- Se va depozita în loc inaccesibil copiilor.
- Se va evita consumul de alimente, bauturi și nu se va fuma pe parcursul prelucrării produsului.
- Produsul nu se va deversa în canalizare, în ape, sau în sol.

Recomandări generale:

63075, Fixierdispersion WL 730 / Adeziv de fixare în dispersie WL 730, valabil de la: 03.04.2025, Pagina 2

Tehnologia instalării pardoselilor calde

- De principiu se recomanda intotdeauna efectuarea unei suprafete de proba in prealabil.
- Se vor respecta fisele tehnice ale tuturor produselor componente ale sistemului utilizat.
- Pentru realizarea eventualelor lucrari de reparatii ulterioare se va pastra un produs din cadrul aceleiasi sarje.
- Se recomanda purtarea de ochelari de protectie
- In cazul contactului adezivului cu ochii, se va clatii cu apa din abundenta si se va consulta medicul.
- Protejati-va mainile cu manusi etanse si robuste.
- Purtati pantaloni lungi.
- Evitati contactul indelungat al adezivului cu pielea. Suprafetele afectate se vor curata imediat cu apa..
- Cu cat adezivul adezivul sta in contact cu pielea, cu atat pericolul de aparitie a leziunilor grave este mai mare.
- Copiii nu vor avea acces la suprafetele cu adeziv proaspat.

Specificatiile noastre reprezinta valori medii, care au fost determinate in conditii de laborator. Deoarece pentru fabricarea produselor sunt utilizate materii prime naturale, valorile indicate pot varia in limite reduse, fara a fi insa influentate caracteristicile produsului.

Indicații de siguranță

Această Fișă cu date tehnice, bazată pe experiențe extinse, dorește să ofere consultanță conform celor mai bune cunoștințe, este fără obligație juridică și nu fundamentează niciun raport juridic contractual și nici o obligație colaterală a contractului de vânzare-cumpărare. Pentru calitatea materialelor noastre garantăm în cadrul Condițiilor noastre generale de afaceri. Aplicarea produselor nopastre este permisă a fi realizată numai de către specialiști și/sau persoane experimentate, ce posedă cunoștințe în domeniu și cu abilități meșteșugărești corespunzătoare. Utilizatorul nu poate fi scutit de obligativitatea de a întreba în caz de nelămuriri precum și de o prelucrare profesionistă. Principal recomandăm executarea în prealabil a unei suprafete de probă sau testarea înainte prin intermediul unor încercări mici. În mod natural nu pot fi cuprinse complet toate cazurile de aplicare posibile, prezente și viitoare precum și specificitățile. S-a renunțat la specificațiile care se consideră cunoscute de către specialiști. Respectați normativele, directivele și fișele cu date tehnice, naționale și europene în vigoare referitoare la materiale, baze de aplicare și construcția ulterioară! Dacă este cazul, anunțați dificultățile. O dată cu editarea unei versiuni noi, cea prezentă își pierde valabilitatea. Cea mai nouă Fișă tehnică, Fișa tehnică de siguranță și Condițiile generale de afaceri pot fi apelate pe Internet la adresa www.murexin.com.