

# MUREXIN

www.murexin.com

## MUREXIN Adeziv special pentru injectări **MS-K55**

- Umplerea golurilor de sub parchet
- Nu conține substanțe periculoase
- Nu suferă umflare ulterioară
- Gata preparat
- Emisii extrem de reduse, EC1



MUREXIN. Das hält.

### ► Caracteristici produs

Adeziv superior fără conținut de apă și solvenți, cu consistență fluidă și elasticitate durabilă, realizat în tehnica MS, pentru fixarea lamelelor de parchet desprinse de pe suport. Adezivul aplicabil prin injectare MS-K55 este ecologic și inofensiv din punct de vedere fiziologic, reprezintă o alternativă la rășinile poliuretanice. Nu suferă umflare ulterioară și nu spumează, prezintă elasticitate durabilă, emisii extrem de reduse EC 1 și miros neutru.

### ► Utilizare

Pentru injectarea golurilor de sub parchet și pentru fixarea elementelor desprinse, recomandat pentru toate suporturile, toate tipurile de parchet și pentru toate tipurile de lipiri.

### ► Date tehnice

**DENSITATE:** cca. 1,2 g/cm<sup>3</sup>  
**APLICARE STRAT ULTERIOR:** după cca. 6-8 ore

**REZISTENȚE FINALE:** după cca. 12 ore  
**CULOARE:** alb/bej

### ► Prelucrare

**SCULE RECOMANDATE:** Pistol de mână (disponibil opțional), cleme de presare. Se localizează găurile de sub parchet și dacă este cazul se marchează, în funcție de dimensiunea golului se realizează una sau mai multe gauri cu burghiul (cca. 4 mm). Se fixează duza de injectare și cu ajutorul clemei de presare (care se livrează odată cu adezivul) se injectează materialul.

Alternativ există posibilitatea injectării materialului cu ajutorul pistolului, care se achiziționează separat. Suprafețele de parchet sub care s-a injectat adeziv se vor proteja împotriva solicitărilor mecanice. După întărire (peste noapte) se vor închide profesional găurile.