

**MUREXIN**

[www.murexin.com](http://www.murexin.com)

# MUREXIN Amorsă rapidă **D4**

## **Avantajele produsului:**


Uscare rapidă și economie  
de timp!



**MUREXIN. Das hält.**

# Uscare rapidă și economie de timp!

Cu noul produs Amorsă rapidă D4, datorită noii rețete cu un timp de uscare rapid, câștigați timp pe șantier.



- **Utilizare multiplă**
- **Emisii extrem de reduse – EC 1 Plus**
- **Amorsă cu uscare extrem de rapidă**
- **Nu este solubilă în apă**
- **Conține adaos de nisip de cuarț**
- **Pentru placări „placă peste placă”**

## ► Caracteristici produs

Grund rapid pe bază de dispersie specială și umplutură de nisip de cuarț, gata preparat, monocomponent, fără solvenți, emisii reduse. După întărire, suprafața devine rugoasă și cu absorbție uniformă.

**PRELUCRARE:** Materialul se aplică uniform pe suprafața suportului curățată în prealabil, se va evita formarea bălților (aplicarea în exces). În cazul suporturilor pe bază de ciment puternic absorbante, Amorsa rapidă D4 se diluează cu până la max. 20% apă, respectiv în cazul șapelor anhidrit Amorsa rapidă D4 se diluează cu până la max. 10%, și în mod special în acest caz aplicarea se va face cu bidineaua (se recomandă realizarea unei suprafețe de probă). După folosire, sculele se spală bine cu apă. Suprafețele murdărite accidental cu amorsa, se vor curăța în stare proaspătă. Placarea este posibilă numai după uscarea stratului (atunci când suprafața nu mai este lipicioasă la atingere).

## ► Utilizare

La interior și exterior, pe suprafețele pereților și pardoselilor. Pentru pregătirea suporturilor neabsorbante și a suporturilor absorbante (diluată cu apă până la max. 20%; pe sapele anhidrit cu până la max. 10%). De asemenea se recomandă înainte de aplicarea șapelor autonivelante Murexin sau înainte de instalarea placajelor ceramice. Special pentru lucrări de renovare, lipire „placă peste placă”.

**NOU:** Acum, Amorsa rapidă D4 este aplicabilă pe șapele anhidrit ca grund pentru instalarea plăcilor de format mare (ex. 100 x 100 cm). În acest caz, amorsa se va dilua cu 5 – 10% apă și se recomandă utilizarea adezivului flexibil KL 5, a adezivului flexibil Maximo M41, FBS 75 sau a unui adeziv C2FS1.

## ► Date tehnice

<b>CONSUM</b> (neabsorbant):	100 - 150 g/m <sup>2</sup>
<b>CONSUM</b> (absorbant):	80 - 135 g/m <sup>2</sup>
<b>APLICARE STRAT ULTERIOR</b> (neabsorbant):	după cca. 45 min.
<b>APLICARE STRAT ULTERIOR</b> (absorbant):	după cca. 1 – 2 ore pe suporturi nesensibile la umiditate după cca. 6 – 8 ore pe suporturi sensibile la umiditate
<b>CULOARE:</b>	galbenă