

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN
Emulsie pentru
chiturile de
rosturi **FE 85**

Avantajele produsului:
Pentru rosturile supuse
solicitărilor extreme!



MUREXIN. Das hält.

Pentru rosturile supuse solicitărilor extreme!



Un rost trebuie să îndeplinească o multitudine de cerințe: trebuie să fie funcțional, trebuie să răspundă cerințelor cu privire la igienă și nu în cele din urmă trebuie să corespundă cerințelor estetice. Adesea chiturile de rosturi MUREXIN necesită elasticitate și rezistențe ridicate. Absorbția de apă trebuie redusă, iar flexibilitatea sporită. Aceste caracteristici se pot obține prin aditivare.

- **Aditivarea chiturilor de rosturi**
- **Rezistență la solicitări chimice ridicate**
- **Reduce gradul de absorbție**
- **Crește flexibilitatea**



► Caracteristici produs

Dispersie pe bază de rășini pentru îmbunătățirea elasticității, a impermeabilității și a rezistenței chimice a chiturilor Murexin.

► Utilizare

Recomandată la interior și exterior pentru aditivarea chiturilor Murexin supuse solicitărilor statice, termice sau chimice ridicate, cu capacitate de preluare a tensiunilor, la placările în spații precum pardoselile încălzite, terase, balcoane, fațade, sau la placarea piscinelor, a bazinelor cu apă termală, cu apă de mare, cu apă sărată, a bucătăriilor industriale, a spălătorii auto, precum și în spațiile industriale.

► Prelucrare

Malaxare: Înainte de utilizare, se agită conținutul. Apa de amestec a chitului respectiv **va fi înlocuită în întregime cu Aditivul pentru chit FE 85**, în aceeași cantitate. Se malaxează amestecul într-un recipient curat, cu mixerul la turație redusă până la obținerea unei consistențe omogene (timp de malaxare cca. 3 minute).

Prelucrare și tratament ulterior: Conform indicațiilor chitului de rosturi respectiv!

► Pentru un sistem perfect

- Chit de rosturi FM 60 Premium
- Chit de rosturi Flex Profi FX 65
- Chit de rosturi Trass FMT 15
- Chit de rosturi pavaje Trass SF 50
- Chit de rosturi flexibil rapid SFX 75