

MUREXIN

www.murexin.com


MUREXIN Grund alb LF 11

Avantajele produsului:
**Lucrări de vopsitorie
mai eficiente!**



MUREXIN. Das hält.

Lucrări de vopsitorie mai eficiente!



Grundul alb special pe bază de dispersie reprezintă în același timp atât strat de grund cât și un prim strat de vopsea. Ulterior este suficient un singur strat de vopsea pentru interior și pereții și plafoanele sunt gata finisate. Aceasta presupune că în cazul utilizării grundului alb LF 11, excludeți o etapă de lucru. După un timp de uscare de 4-6 ore se poate aplica un strat de vopsea în dispersie sau pe bază siliconică.



- **Grund cu capacitate ridicată de acoperire**
- **Pentru lucrări de vopsitorie eficiente**
- **Pentru suporturi friabile și absorbante**

► Caracteristici produs

Grund special, alb, pe bază de dispersie, fără conținut de solvenți, cu capacitate ridicată de acoperire. Pentru consolidarea suporturilor friabile și absorbante și pentru obținerea unui grad de absorbție uniform la nivelul suportului. Dioxidul de titan superior asigură o bună capacitate de acoperire, ceea ce conduce la o economie la aplicarea straturilor ulterioare.

► Utilizare

Pentru pereți și plafoane, în spații interioare și exterioare, ca grund pentru vopselurile în dispersie și pentru cele pe bază siliconică.

► Date tehnice

CONSUM:	cca. 100 – 150 ml/m ²
TIMP USCARE:	după cca. 4 – 6 ore se poate aplica stratul următor

► Prelucrare

Pentru tratarea suporturilor precum tencuieli var-ciment, tencuieli de ciment P II și P III, tencuieli de ipsos și tencuieli predozate P IV și P V, plăci de gips-carton, beton, zidărie din BCA, zidărie aparentă și vopsitorii vechi portante. Grundul alb LF 11 este gata preparat, în cazul su-

porturilor puternic absorbante este posibilă o diluare cu până la 1 parte apă. Materialul trebuie să pătrundă bine în stratul suport pentru a asigura o amorsare optimă. După un timp de uscare de cca. 4 – 6 ore se poate aplica stratul ulterior.

► Avantaje produs

Pregătirea optimă a suportului nu se reduce totuși la utilizarea unui produs. Aceasta depinde de suprafața finală dorită și de asemenea de stratul suport existent. Aceste suprafețe și suporturi se pot prelucra într-o multitudine de moduri. Pentru a putea alege soluția corectă de pregătire a suportului, Murexin vă oferă produsul optim în funcție de domeniul de utilizare.