

**Recomandari pentru curatarea si
intretinerea suprafetelor tratate cu
Solutiile de impregnare pentru beton NE
24 / TE 18**



In scopul curatarii si intretinerii realizate manual, a suprafetelor tratate cu Solutiile de impregnare pentru beton NE 24 (cu efect de umed) si TE 18 (cu efect uscat), Murexin va recomanda urmatoarele:

Curatare

Se obtin rezultate bune la curatarea prin stergere in doua etape sau la curatarea prin procedeul special intr-o singura etapa cu ajutorul lavetelor cu micro fibre si a detergentilor corespunzatori. Se recomanda utilizarea solutiilor alcaline de curatare, fara formarea de pelicula (de ex. Solutia alcalina de curatare Colo AR 30).

Pentru curatarea de intretinere se recomanda diluarea in raport 1:10 a Solutiei AR 30 cu apa si aplicarea pe suprafata cu mopol sau mecanizat cu masina de curatat.

Niciuna dintre cele doua Solutii de impregnare pentru beton nu ofera o protectie permanenta impotriva acizilor pe suporturile cimentoase. Din acest motiv nu se recomanda utilizarea solutiilor de curatare cu un PH scazut pe aceste suprafete sensibile la acizi.

Lichidele varsate accidental pe pardoseala se vor indeparta cat mai repede. Lichidele cu continut de acizi (ex. vin rosu, sucurile de fructe, etc.) sau materialele cu continut ridicat de coloranti (ex. vopseaua de par) se vor sterge imediat de pe suprafata.

Recomandari generale

Suprafetele tratate cu Solutiile de impregnare sunt circulabile dupa 12 ore, dupa 3 zile pot fi supuse solicitariilor mecanice, iar dupa 7 zile solicitariilor chimice. Solicitarile la umiditate sunt considerate tot solicitari chimice, resp. nu se va face curatare umeda in acest interval, lichidele care intra in contact cu pardoseala se vor sterge imediat. Nu se recomanda pentru intretinerea si curatarea ulterioara agenti care peliculeaza (polimerici sau cu continut de ceara), deoarece murdaria adera foarte usor, iar suprafata rezultata va avea un aspect murdar si inestetic. In plus, o aplicare necorespunzatoare a agentilor cu efect de peliculizare poate forma o textura de coaja de portocala la suprafata.

Aplicare

Detalii cu privire la aplicare se regasesc in fisele tehnice pe www.murexin.ro

Recomandarile referitoare la curatare si intretinere se pot descarca de pe site-ul www.murexin.ro

