

MUREXIN

www.murexin.com

MUREXIN

Ulei de impregnare
NP 90 și produse de
întreținere

Uleiul reprezintă prima metodă de tratare a pardoselilor din lemn. Pentru asigurarea unei durate de viață îndelungate a pardoselii dumneavoastră este important ca întreținerea și curățarea să se execute profesional.



MUREXIN. Das hält.

Protecție naturală și design nobil pentru pardoseala dumneavoastră:

Uleiuri MUREXIN

Uleiurile reprezintă prima metodă de tratare a pardoselilor din lemn. De asemenea sistemele pe bază de uleiuri nu formează peliculă. Acestea au la bază materiale naturale și au miros neutru. Uleiurile naturale de impregnare Murexin NP 90 și NP 90 Colour cu uscare oxidativă protejează pardoselile din lemn împotriva penetrării fluidelor și a murdăriei.

Cu Uleiul Natural NP 90 Colour MUREXIN reușiți să redați un nou design pardoselii dumneavoastră. Datorită suprafeței mătăsoase, neutre și poroase este asigurat un climat confortabil și se păstrează caracteristica de reglare a umidității specifică pardoselii din lemn. Este importantă curățarea și întreținerea profesională a pardoselii.



Havanna



Eiche



Dunkelgrau



Weiß



Wenge



Kirsch



Doussie



Schwarz



Walnuss



Haselnuss



Descărcare
Broșură

www.murexin.ro
► Produse
► Broșuri

Ulei de impregnare colorat **NP 90**

Avantaje produs!

- 10 nuanțe naturale de lemn
- Foarte eficient
- Intensifică structura lemnului
- Poate fi ulterior lăcuit



MUREXIN Uleiuri de impregnare NP 90 / NP 90 Colorat



► Protecție și întreținere ecologică cu produse cu uscare oxidativă pe bază de uleiuri și ceară

Aqua	Soluție chituită rosturi AV 10 1 – 2 x șpăcluire (uscare per strat: cca. 60 – 90 min.)	Soluție chituită rosturi LV 15 1 – 2 x șpăcluire (uscare per strat: cca. 45 – 60 min.)
	Șlefuire Ultima șlefuire cu granulație 120 (Atenție: zonele de margine cu granulație min. 100)	
	Ulei de impregnare NP 90 / Ulei de impregnare colorat NP 90 1 – 2 x șpăcluire și prelucrare cu padul de polișare (uscare per strat: cca. 8 – 12 ore)	



Ulei de impregnare **NP 90**

- efect ridicat de penetrare • recomandat și pentru pardoselile încălzite • ecologic • grad de luciu semimat

Ulei de impregnare superior, ecologic, pe bază de uleiuri naturale, cu uscare oxidativă și cu efect ridicat de penetrare, pentru tratarea parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnare a pardoselilor din lemn de esență tare sau moale, precum și pentru pavele de lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Pe lemnul netratat se recomandă aplicarea în 2 straturi.

CONSUM:

pe lemn netratat 5 – 10 m²/litru
pe lemn tratat sau impregnat 20 – 50 m²/litru



Ulei de impregnare **colorat NP 90**

- fără conținut de solvenți • paletă coloristică variată • pigmenți naturali de colorare • ecologic

Ulei superior pe bază de uleiuri naturale și pigmenți de colorare, ecologic, cu uscare oxidativă, cu efect ridicat de penetrare, pentru impregnarea parchetului și a suprafețelor din lemn. La interior, pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau moale, precum și pentru pavele de lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Se recomandă aplicarea în 2 straturi.

CONSUM:

pe lemn netratat 5 – 10 m²/litru
pe lemn tratat sau impregnat 20 – 50 m²/litru



Ulei dur de impregnare **HP 91**

- gata preparat • recomandat și pentru pardoseli încălzite • este posibilă și realizarea de suprafețe lucioase

Ulei dur cu conținut de ceară, gata preparat, pentru pardoselile șlefuite, netratate. Recomandat la interior pentru impregnarea pardoselilor din lemn de esență tare sau de esență slabă, precum pavele din lemn, dușumele, parchet industrial și pardoseli tehnice suspendate. Recomandat pentru pardoselile încălzite. Aplicarea se face cu șpaclul sau cu rola. Ulterior se prelucrează cu padul de polișare. Se recomandă aplicarea în 2 straturi.

Tratament inițial: Soluție de polișare **LP 35**

Întreținere periodică: Soluție de întreținere Aqua **AP 90**

CONSUM:

pe lemn netratat 5 – 10 m²/litru
pe lemn tratat sau impregnat 20 – 50 m²/litru

MUREXIN Produse de întreținere



Soluție de întreținere parchet Aqua **AP 90**

- **întărire rapidă** • pentru tratament inițial și întreținere periodică

Ulei alchidic, pe bază de apă, cu întărire rapidă. Produsul AP 90 este un ulei recomandat pentru întreținerea pardoselilor tratate cu Uleiul NP 90. Este utilizat la interior atât pentru întreținerea inițială, cât și pentru întreținerea periodică a pardoselilor din lemn impregnate cu uleiuri. Suprafața este circulabilă după 60 minute de la aplicare.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²



Soluție curățare pardoseli din lemn **HS 92**

- **superioară** • **ecologică** • pentru întreținerea periodică a pardoselilor din lemn tratate cu uleiuri

Soluție de calitate superioară, pentru curățarea pardoselilor din lemn, recomandată pentru tratarea finală a pardoselilor din lemn, noi sau vechi, tratate inițial cu Uleiul NP 90 / Uleiul NP 90 colorat. La interior pentru întreținerea periodică a pardoselilor tratate cu uleiuri. Valoare PH 9-10. Nu este recomandată pe pardoselile brute din lemn.

CONSUM: cca. 0,1 – 0,2 litri la 10 litri apă de amestec



Soluție polișare parchet **LP 35**

- pentru pardoselile supuse solicitărilor ridicate
- **protecție și întreținere** • pentru întreținerea pardoselilor lăcuite sau nelăcuite din lemn, a suprafețelor impregnate sau tratate cu uleiuri

Soluție de îngrijire pentru suprafețele de parchet sigilate sau nesigilate precum și pentru cele impregnate. Nu influențează gradul de alunecare al suprafeței. Specială pentru întreținerea periodică a pardoselilor din lemn tratate cu Uleiul dur de impregnare HP 91.

CONSUM: 1 litru pentru cca. 30 – 50 m²



Soluție curățare parchet **AP 10**

- **extrem de eficientă** • **ecologică** • pentru curățarea intensivă sau periodică a parchetului nelăcuit, a celui lăcuit sau tratat cu uleiuri

Soluție de curățare pentru îndepărtarea straturilor vechi de protecție și a murdăriei persistente.

CONSUM: cca. 0,1 – 0,5 litri la 1 litru apă

MUREXIN Chituri de rosturi



Chit rosturi parchet **FP 100**

- **chit de rosturi pentru toate pardoselile din lemn**
- **disponibil în culori naturale**

Chit acrilic de rosturi, fără conținut de silicon și de solvenți, elastic, cu uscare rapidă, se poate șlefui. Este compatibil cu toate lacurile Murexin. Recomandat numai la interior pentru închiderea rosturilor mari la diferite tipuri de pardoseli din lemn. Este de asemenea recomandat pentru plinte și alte racorduri.

CONSUM: în funcție de utilizare



MUREXIN Curățare



Mop curățare

Mop pentru curățarea umedă a pardoselilor, din bumbac 100%, cu mecanism de fixare integrat. Ansamblul este format din tijă și mopul corespunzător. Recomandat în special pentru întreținerea pardoselilor din parchet tratate cu uleiuri.

Curățare și întreținere pentru pardoseala dumneavoastră:

Întreținere inițială, întreținere periodică și curățare intensivă.

Reguli generale:

- Pardoselile proaspăt tratate cu uleiuri se vor supune **solicitărilor după 24 ore**
- În prima săptămână **nu se vor instala covoa-re**. Mobila și alte corpuri grele de mobilier se vor instala cu grijă, după realizarea întreținerii inițiale.
- Pardoseala poate fi supusă **solicitărilor complete după 7 – 10 zile**.
- La curățarea pardoselilor din parchet se va utiliza o cantitate redusă de apă. Lichidele care ajung accidental în contact cu pardoseala se vor șterge imediat, deoarece există riscul umflării pardoselii în contact cu apa.
- Evitați utilizarea produselor de curățare precum ceară, oțet deoarece acestea mătuiesc pardoseala.
- Nisipul și murdăria trebuie îndepărtate. Pardoseala se va aspira sau mătura măcar o dată pe săptămână.
- Instalați covoaare la intrarea în locuință și în zonele frecvent circulate pentru acumularea nisipului și pietrișului.
- Lipiți pastile de păslă pe partea de contact a corpurilor de mobilier cu pardoseala.

Recomandare: Un climat interior sănătos asigură atât confortul persoanelor, cât și conservarea pardoselii din lemn. Variațiile de umiditate pot cauza umflarea, respectiv contracția lemnului, având ca rezultat apariția rosturilor între lamelele parchetului. Din acest motiv, recomandăm asigurarea unei temperaturi în încăpere de 18 până la 20°C și a unei umidități relative de 50 – 60%.

Întreținerea și curățarea corectă a pardoselilor din lemn tratate cu uleiuri

Curățarea și întreținerea suprafețelor tratate cu uleiuri, respectiv cu ceară reprezintă un factor important pentru asigurarea aspectului optic și a durabilității pardoselii. Odată cu utilizarea produselor corespunzătoare, ca și în cazul suprafețelor lăcuite, durata de viață a pardoselii poate fi prelungită considerabil. **Curățați pardoseala pentru a o pregăti înainte de aplicarea tratamentului de întreținere:**

A Pardoseli din lemn tratate din fabrică cu ulei:

- Pardoselile din lemn tratate din fabrică cu ulei vor primi un tratament inițial cu Soluția de întreținere Aqua **AP 90**
- Tratamentul de întreținere periodic se va realiza exclusiv cu Soluția de curățare **HS 92**, cu ajutorul mopului
- În funcție de utilizare, curățarea intensivă se realizează cu Soluția de curățare **AP 10**, în continuare se va aplica tratamentul inițial de întreținere cu Soluția de întreținere Aqua **AP 90**
- În cazul întreținerii periodice cu Soluția de curățare **HS 92**, poate fi necesară o reaplicare a Uleiului în funcție de utilizare

B Tratarea inițială a pardoselilor din lemn netratat:

- Pe lemnul netratat este necesară aplicarea a două straturi de Ulei **NP 90 / NP 90 colorat**
- Suprafața Uleiului **NP 90 / NP 90 colorat** poate fi lăcuită după uscarea completă, cel mai devreme după 12 ore, cu Lacul de parchet Nanolack **NT 100**
- Întreținere peste **NP 90**: după cel puțin 7 zile cu Soluția **HS 92**, cu ajutorul mopului MUREXIN
- Întreținere peste Lacul Nanolack **NT 100**: după cel puțin 48 ore cu Soluția de întreținere Aqua **AP 20**



Murexin AT

Murexin GmbH: A-2700 Wiener Neustadt, Franz von Furtenbach Straße 1
Tel.: +43/2622/27 401-0, Fax: +43/2622/27 401 DW 173
E-Mail: info@murexin.com, www.murexin.com



Ein Partner im Netzwerk

LEITBETRIEBE AUSTRIA
www.leitbetriebe.at

